



ООО «ЕВДАНКО-ЭНЕРДЖИ»

ИНН/КПП 6683014920/668301001

Адрес в Румынии: 130095, Tudor Vladimirescu, 14 Targoviste Tel.: +40-755-049-707,
Tel/Fax: +40-345-104-137, pol@evdanco.ro, www.evdanco.ro

Адрес в России: 624053, Свердловская обл. Верхнее Дуброво, ул. Северная 20,
Факс: +7(343)288-55-68, mail@evdanco-energy.ru, www.evdanco-energy.ru

TÜV
AUSTRIA
ISO
9001/2008

Колодки буровой COOPER A-26, 6" x 3/4" x 12"



| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|-----------------|
| Каталожный номер | EVD008-001 |
| Размер колодки, дюймы | 6" x 3/4" x 12" |
| Кол-во колодок на барабане | 12 |
| Размер крепежных болтов, дюймы | 3/8" x 1 1/4" |
| Кол-во болтов на партию | 48 |

Применение тормозных колодок COOPER A-26, 6" x 3/4" x 12"

Буровая лебедка буровой установки COOPER A-26 используется для подъема или опускания нескольких сотен тысяч фунтов веса.

Чтобы обеспечить надёжную работу тормозной системы буровых лебедок используются комплекты тормозных колодок.

Соблюдение правил технического обслуживания и эксплуатации буровых лебедок, позволит значительно увеличить срок службы тормозных колодок, а это означает, что снижаются издержки на закупку тормозных колодок, увеличивается время межремонтного интервала, снижаются затраты на издержки ремонтного персонала, увеличивается общая производительность.

В комплект поставки тормозных колодок буровой входят щётки, крепёжные болты и заглушки.

Из какого материала состоят тормозные колодки буровых COOPER A-26?

Во время торможения спускаемой бурильной колонны выделяется огромное количество тепла. В случае торможения ленточным тормозом температура поверхности тормозного шкива (тормозного обода) и соприкасающейся с ней поверхности тормозных колодок может достигать очень высокого значения. Сколько-нибудь действенного способа отвести это тепло от вращающихся поверхностей тормозных шкивов нет. Поэтому большую роль играет состав и качество тормозных колодок в тормозной ленте.

Тормозные колодки буровых установок COOPER A-26, 6" x 3/4" x 12" тканые, хризотилловые, безасбестовые.



Колодки тормозные для буровых установок Соорег изготавливают из специальной текстуры однородной плотности, поверхность трения которых принимает форму тормозных барабанов.

Колодки производят из смеси волокон хризотила с синтетическими и натуральными волокнами согласно техническим требованиям. Волокна содержат медные и латунные примеси для обеспечения эффективного рассеивания тепла.

Текстура пропитывается специальными смолами и подвергается соответствующей обработке для обеспечения продолжительного и стабильного коэффициента трения при низких и высоких температурах.

Как купить тормозные колодки буровых машин COOPER A-26, 6" x 3/4" x 12"?

Чтобы купить тканые, хризотилловые, безасбестовые тормозные колодки лебедки буровой установки COOPER A-26 6" x 3/4" x 12" обратитесь к нам в офис по телефону +7 (343) 288-55-68, либо оставить заявку на электронную почту mail@evdanco-energy.ru

Срок изготовления тормозных колодок от 5 до 10 рабочих дней в зависимости от требуемого количества.



Продукцию доставляем по всему миру.